

SN-IL01

感測器



SN-IL01是SN系列光照度感測器模組，廣泛適用於溫室環境、城市照明等場所，具有測量範圍寬、線性度好、適用方便、便於安裝、傳輸距離遠等特點，採用對弱光也有較高靈敏度的矽蘭光伏探測器作為感測器。

產品型號表

型號	電源	LCD顯示	溫濕度測量	Pyxos	功耗
SN-IL01	P匯流排鏈路供電	無	無	1	25mA@24V

技術參數

編號	項目	參數	編號	項目	參數
1	功耗	25mA@24V	6	測量範圍	0 ~ 60000Lux
2	電源	P匯流排鏈路供電	7	外形尺寸	95mm x 34mm
3	顯示功能	無液晶顯示	8	外殼材料	ABS工程塑膠
4	操作溫度	-10 ~ 50°C	9	安裝方式	吸頂式安裝
5	儲存溫濕度	常溫 0%~95%RH無冷凝			

安裝說明

請按設備外殼接線端子腳位定義指示接線，接線端子腳位定義如下表所示。接線前請切斷電路以防觸電，設備上電前檢查供電是否在要求電壓範圍之內，供電不能超過此範圍，否則容易燒壞模組。安裝和放置感測器時應避免陽光直射，防潮，不能受雨淋。

SN-IL01接線腳位定義表

名稱	標示	說明
PBUS	24VAC/DC	Pyxos匯流排端口

尺寸和接線圖

